

QUINTESSENZA **PLUS**

pulpis

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA | COLOR BODY PORCELAIN

CERDOMUS

pulpis



QUINTESSENZA **PLUS**

“LA QUINTESSENZA DIVENTA PLUS”

Superfici levigate, bocciardate e grip si uniscono alle già esistenti superfici matt e satinata.
5 finiture per la nuovissima Quintessenza Plus di cui Pulpis è parte integrante
con i suoi 5 colori, 5 finiture e 6 formati.

“QUINTESSENZA BECOMES PLUS”

Smooth, bush-hammered and textured tiles are added to those with natural and satin surfaces.
5 finishes for the new Quintessenza Plus by Cerdomus, of which Pulpis is an
essential element, with its 5 colors, 5 finishes, and 6 sizes.

“LA QUINTESSENZA DEVIENT PLUS”

Surfaces polies, bouchardées et grip s’allient aux surfaces existantes naturelles et satinées.
La toute nouvelle Quintessenza Plus de Cerdomus compte 5 finitions dont la Pulpis
avec ses 5 coloris, 5 finitions et 6 formats.

“QUINTESSENZA WIRD PLUS”

Geschliffene, aufgeraute und griffige oberflächen verbinden sich mit bereits bestehenden
natürlichen sowie satinierten oberflächen.
5 oberflächen für die brandneue Quintessenza Plus von Cerdomus mit dem
integralen bestandteil Pulpis mit 5 Farben, 5 Oberflächen und 6 Formaten.

CERDOMUS


pulpis

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA COLOR BODY PORCELAIN

matt R10 | A+B | A+B bocciardato grip R11 | A+B+C

5 COLORI | COLORS

V3 | MEDIA MEDIUM



pulpis

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA COLOR BODY PORCELAIN

matt R10 | A+B | A+B bocciardato grip R11 | A+B+C


5 FINITURE | FINISHES

MATT | SATINATO | LEVIGATO | BOCCIARDATO GRIP | MIX 3 FINITURE
MATT | BRUSH HONED | POLISHED | GRIP FLAMED | MIX 3 FINISHES

6 FORMATI | SIZES


MATT RETTIFICATO | SATINATO RETTIFICATO | LEVIGATO RETTIFICATO
SPESSORE 10mm | 0.4"

• MIX 3 FINITURE MATT | LEVIGATO | BOCCIARDATO _ MATT | POLISHED | FLAMED




2 FORMATI | SIZES

BOCCIARDATO GRIP RETTIFICATO
SPESSORE 10mm | 0.4"



MIX 3 FINITURE 20x120_8"x48"



OGNI SCATOLA CONTIENE: 2 PEZZI LEVIGATI, 1 MATT, 1 BOCCIARDATO



PULPIS 20x120 PURO MIX is made up of polished, natural and bush-hammered surfaces that give elegance to any space. The **PIXEL 2D MOSAIC** for wall cladding recalls the play of surfaces by enclosing them in small 1.5x1.5 cm elements. The mix of three random finishes is highlighted by 2D layers.

PULPIS 20x120 PURO MIX comprend des surfaces polies, naturelles et bouchardées qui confèrent de l'élégance à chaque pièce. Le **MOSAÏQUE PIXEL 2D** à utiliser en revêtement, reprend le jeu des surfaces en les enfermant dans de petites tesselles de 1,5x1,5 cm. Le mélange de trois finitions aléatoires est mis en exergue par les niveaux 2D.

PULPIS 20x120 PURO MIX besteht aus geschliffenen, natürlichen und aufgerauten Oberflächen, die jedem Raum Eleganz verleihen. **MOSAÏK PIXEL 2D** wird an Wänden verwendet und greift das Spiel der Oberflächen auf, die in kleine Teile mit 1,5 x 1,5 cm gehüllt werden. Die Kombination aus drei zufällig aneinandergereihten Oberflächen wird durch die zweidimensionalen Ebenen zusätzlich betont.

PULPIS 20x120 PURO MIX è composto da superfici levigate, matt e bocciardate che conferiscono eleganza ad ogni ambiente. **IL MOSAICO PIXEL 2D** da utilizzare a rivestimento, riprende il gioco delle superfici racchiudendole in piccoli tasselli di cm 1,5x1,5. Il mix di tre finiture random viene messo in risalto dai livelli 2D.



The **PURO CONTRASTI MOSAIC** is an interweaving porcelain stoneware featuring golden gems that make this decor ideal for floors and walls.




Le **MOSAÏQUE CONTRASTES PURO** est un entrelacement de grès cérame caractérisé par des gemmes dorées qui font l'exclusivité de ce décor idéal pour sols et revêtements.

MOSAİK KONTRASTE PURO ist eine Verflechtung aus Feinsteinzeug, die sich durch goldfarbene Edelsteine auszeichnet, die diesem für Böden und Wände idealen Dekor Exklusivität verleihen.

Il **MOSAICO CONTRASTI PURO** è un intreccio in gres porcellanato caratterizzato da gemme dorate che rendono esclusivo questo decoro ideale per pavimenti e rivestimenti.



TORTORA

	WALL rivestimento	FONDO rettificato	LEVIGATO	120x120_48"x48"	81274
	WALL rivestimento	MOSAICO CONTRASTI	LEVIGATO	30x30_12"x12"	73733
	FLOOR pavimento	FONDO rettificato	MATT	120x120_48"x48"	81273







TORTORA POLISHED PULPIS 60x120: minimalist and with a strong impact. We recommend laying the tiles with a 2 mm joint matching their color to give continuity to the surface and highlight and enhance their graphic appearance. On the outside, laying is completed with 60x120 bush-hammered grip tiles.

PULPIS 60x120 TORTORA POLI essentiel et marquant. Il est suggéré de poser le produit avec un joint de 2 mm dans le ton de la dalle, pour apporter une continuité à la surface en soulignant et valorisant son aspect graphique. En extérieur, la pose se poursuit par le 60x120 bouchardé grip.

PULPIS 60x120 TORTORA GESCHLIFFEN ist einfach, zeichnet sich jedoch durch eine starke Wirkung aus. Wir empfehlen Ihnen das Produkt mit einer farblich zur Fliese passenden Fuge von 2 mm zu verlegen, um der Oberfläche Kontinuität zu verleihen und den grafischen Aspekt zu betonen und aufzuwerten. In Außenbereichen wird die Verlegung im aufgerauten grip Format 60x120 empfohlen.



PULPIS 60x120 TORTORA LEVIGATO essenziale e di forte impatto. Si suggerisce di posare il prodotto con una fuga di mm 2 in tono con la mattonella, per conferire continuità alla superficie evidenziandone e valorizzandone l'aspetto grafico. In esterno la posa prosegue con il 60x120 bocciardato grip.

	FONDO rettificato	LEVIGATO	60x120_24"x48"	73674
	BRICK rett	MATT	7,4x30_2,9"x12"	73645
	BRICK rett	LEVIGATO	7,4x30_2,9"x12"	73673
	BRICK rett	BOCC	7,4x30_2,9"x12"	73672
	GRADINO	LEVIGATO	33x120_13"x48"	73759
	BATTISCOPA	LEVIGATO	4,8x120_1,9"x48"	73745



TORTORA BRICK 7,4x30 is available in all range colors with natural, polished, satin and bush-hammered finish and can be laid mixing the different surfaces or choosing a single type of finish to obtain a more homogeneous effect.

Le **BRICK 7,4x30 TORTORA** réalisé dans toutes les couleurs de la gamme avec une finition naturelle, polie, satinée et bouchardée, peut être posé en mélangeant les différentes surfaces ou en choisissant un seul type de finition, si l'on souhaite un effet plus homogène.

BRICK 7,4x30 TORTORA ist in allen Farben der Farbpalette mit natürlicher, geschliffener, satinierter und aufgerauter Oberfläche erhältlich und kann in einer Kombination aus verschiedenen Oberflächen sowie in einer einzigen Oberfläche verlegt werden, falls ein homogener Effekt gewünscht wird.

Il BRICK 7,4x30 TORTORA realizzato in tutti i colori in gamma con finitura matt, levigata, satinata e bocciardata, può essere posato miscelando le varie superfici oppure scegliendo un unico tipo di finitura se si desidera un effetto più omogeneo.



TORTORA

	FONDO rettificato	LEVIGATO	60x60_24"x24"	73676
--	----------------------	----------	---------------	-------

	FONDO rettificato	BOCC GRIP	60x120_24"x48"	73691
--	----------------------	-----------	----------------	-------



TORTORA BRUSH-HAMMERED GRIP 60x120 is recommended for outdoor spaces in residential and commercial settings; it confers continuity between inside and outside while maintaining graphic, chromatic and dimensional properties unaltered.

60x120 TORTORA BOUCHARDÉ GRIP est recommandé pour les pièces intérieures du bâtiment résidentiel ou commercial ; il apporte une continuité entre l'intérieur et l'extérieur en maintenant l'aspect graphique, chromatique et dimensionnel.

60x120 TORTORA AUFGERAUT GRIP wird für Außenbereiche von Wohn- und Geschäftsräumlichkeiten empfohlen, da dieses Produkt für Kontinuität zwischen dem Innen- und dem Außenbereich sorgt und den grafischen, chromatischen und dimensionalen Aspekt unverändert aufrecht erhält.


60x120 TORTORA BOCCIARDATO GRIP è consigliato per gli spazi esterni del residenziale e del commerciale, conferisce continuità tra interno ed esterno mantenendo inalterato l'aspetto grafico, cromatico e dimensionale.

Absolute minimalism on the floor with the **MATT BEIGE 60x60** option.
The **MOSAIC MIX 4.7x4.7** is a unique unmistakable detail to highlight architectural structures.

Rigueur absolue au sol avec le format **60x60 BEIGE MATT**.
En guise de détail unique et incomparable pour mettre en évidence les architectures le **MOSAÏQUE MIX 4,7x4,7**.

Absolute Strenge für den Boden mit dem Format **60x60 BEIGE MATT**.
Als einzigartiges und unvergleichliches Detail, um Architekturen hervorzuheben, dient **MOSAİK MIX 4,7x4,7**.

Rigore assoluto a pavimento con il formato **60x60 BEIGE MATT**. Come unico inconfondibile dettaglio per evidenziare le architetture **IL MOSAICO MIX 4,7x4,7**.

	FONDO rettificato	MATT	60x60_24"x24"	65412
	MOSAICO	MIX 3 FIN	4,7_1,8" (30x30)	73728





Lo stile inconfondibile di Cerdomus.
L'originalità e il carattere che anima ogni sua collezione si estende al formato **120x120**.

The unmistakable style of Cerdomus.
The originality that animates each of its collections extends to the **120x120** format.

Le style inimitable de Cerdomus.
L'originalité qui caractérise chacune de ses collections s'étend à présent au format **120x120**.

Der unverwechselbare Stil von Cerdomus.
Die Originalität, die alle Kollektionen von Cerdomus auszeichnet, ist jetzt auch im Format **120x120** verfügbar.

BIANCO

	FONDO rettificato	LEVIGATO	120x120_48"x48"	81269
---	----------------------	----------	-----------------	-------


MATT GRIGIO 60x120 on the floor is the perfect background for elegant walls created with the **20x120 MIX**, which reflects light and shadows. On the outside, the color remains unchanged, but the surface of **60x60 GRIP** gives maximum safety to the floor.

60x120 GRIGIO MATT au sol, il sert d'arrière-plan aux murs élégants réalisés avec le **20x120 MIX** qui reflète les clairs et les obscurs. En extérieur la couleur reste identique, mais la surface du **60x60 GRIP** est davantage gage de sécurité pour le revêtement de sol.

60x120 GRIGIO MATT für den Boden dient als Hintergrund für elegante Wände, die mit **20x120 MIX** verkleidet werden, um Licht und Schatten zu reflektieren. Außen bleibt die Farbe unverändert, aber die Oberfläche von **60x60 GRIP** verleiht dem Boden maximale Sicherheit.

60x120 GRIGIO MATT a pavimento fa da sfondo a pareti eleganti realizzate con il **20x120 MIX** le quali riflettono luci ed ombre. In esterno il colore resta invariato ma la superficie del **60x60 GRIP** conferisce massima sicurezza al pavimento.

	FONDO rettificato	LEVIGATO	120x120_48"x48"	81271
---	----------------------	----------	-----------------	-------



	FONDO rettificato	MATT	60x120_24"x48"	65399
	FONDO rettificato	MIX 3 FIN	20x120_8"x48"	73601



	FONDO rettificato	BOCC GRIP	60x60_24"x24"	73286
--	-------------------	-----------	---------------	-------



GRIGIO



PURO

fuga consigliata / suggested grouting


- Mapei Ultracolor Plus 134 Seta
- Kerakoll Fugabella Color 31



TORTORA

fuga consigliata / suggested grouting


- Mapei Ultracolor Plus 137 Caraibi
- Kerakoll Fugabella Color 43



BEIGE

fuga consigliata / suggested grouting


- Mapei Ultracolor Plus 132 Beige 2000
- Kerakoll Fugabella Color 43



BIANCO

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 137 Caraibi
- Kerakoll Fugabella Color 43



GRIGIO


fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 110 Manhattan 2000
- Kerakoll Fugabella Color 05


GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
 COLOR BODY PORCELAIN
 GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG




FONDI / TILES



120x120 48"x48"
Rect 10 mm



60x120 24"x48"
Rect 10 mm



20x120 8"x48"
Rect 10 mm

	POLISHED		MATT		BRUSH HONED		GRIP FLAMED		MIX POL/MATT/FLAM	
PURO	-	-	72901	65400	65405	73690	73602			
	-	-	M 80	M 62	M 72	M 62	M 92			
TORTORA	81274	81273	73674	65401	65406	73691	73203			
	M 94	M 76	M 80	M 62	M 72	M 62	M 92			
BEIGE	-	-	73651	65397	65402	73687	73599			
	-	-	M 80	M 62	M 72	M 62	M 92			
BIANCO	81269	81270	72891	65398	65403	73688	73600			
	M 94	M 76	M 80	M 62	M 72	M 62	M 92			
GRIGIO	81271	81272	72896	65399	65404	73689	73601			
	M 94	M 76	M 80	M 62	M 72	M 62	M 92			
PZ x BOX	2	2	2	2	2	2	4			
MQ x BOX	2,88	2,88	1,44	1,44	1,44	1,44	0,94			
KG x BOX	70,00	70,00	33,00	32,00	32,00	32,00	21,00			
BOX x PL	18	18	32	32	32	32	40			
MQ x PL	51,84	51,84	46,08	46,08	46,08	46,08	37,60			
KG x PL	1260	1260	1056	1024	1024	1024	840			

LEGENDA / LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set



60x60 24"x24"
Rect 10 mm



30x60 12"x24"
Rect 10 mm



7,4x30 2.9"x12"
Brick Rect 10 mm

	POLISHED		MATT		BRUSH HONED		GRIP FLAMED		POLISHED		MATT		BRUSH HONED	
	72902	65415	65425	73287	72900	65420	65430	73050	73047	65440				
	M 67	M 48	M 56	M 48	M 67	M 48	M 56	M 90	M 68	M 80				
	73676	65416	65426	73680	73677	65421	65431	73673	73645	65441				
	M 67	M 48	M 56	M 48	M 67	M 48	M 56	M 90	M 68	M 80				
	73653	65412	65422	73679	73654	65417	65427	73656	73648	65437				
	M 67	M 48	M 56	M 48	M 67	M 48	M 56	M 90	M 68	M 80				
	72892	65413	65423	73285	72890	65418	65428	73048	73045	65438				
	M 67	M 48	M 56	M 48	M 67	M 48	M 56	M 90	M 68	M 80				
	72897	65414	65424	73286	72895	65419	65429	73049	73046	65439				
	M 67	M 48	M 56	M 48	M 67	M 48	M 56	M 90	M 68	M 80				
	3	3	3	3	6	6	6	30	30	30				
	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	0,67	0,67	0,67				
	24,00	23,50	24,00	24,00	23,40	23,70	23,90	15,00	15,00	15,00				
	32	32	32	32	40	40	40	42	42	42				
	34,56	34,56	34,56	34,56	43,20	43,20	43,20	28,35	28,35	28,35				
	768	752	768	768	936	948	956	630	630	630				

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.
 for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

DECORI / DECORS



15x30 6''x12''
Pixel 2D Puro
Satinato_Brush Honed
Mix 3 Finiture



15x30 6''x12''
Pixel 2D Tortora
Satinato_Brush Honed
Mix 3 Finiture



15x30 6''x12''
Pixel 2D Beige
Satinato_Brush Honed
Mix 3 Finiture



15x30 6''x12''
Pixel 2D Bianco
Satinato_Brush Honed
Mix 3 Finiture



15x30 6''x12''
Pixel 2D Grigio
Satinato_Brush Honed
Mix 3 Finiture



30x30 12''x12''
Mosaico Contrasti Puro
con Tozzetto Oro
Naturale_Matt
Levigato_Polished
Satinato_Brush Honed



30x30 12''x12''
Mosaico Contrasti Tortora
con Tozzetto Oro
Naturale_Matt
Levigato_Polished
Satinato_Brush Honed



30x30 12''x12''
Mosaico Contrasti Beige
con Tozzetto Oro
Naturale_Matt
Levigato_Polished
Satinato_Brush Honed




30x30 12''x12''
Mosaico Contrasti Bianco
con Tozzetto Piombo
Naturale_Matt
Levigato_Polished
Satinato_Brush Honed




30x30 12''x12''
Mosaico Contrasti Grigio
con Tozzetto Piombo
Naturale_Matt
Levigato_Polished
Satinato_Brush Honed



30x30 12''x12''
Mosaico Puro 4,7x4,7
Naturale_Matt
Levigato_Polished
Satinato_Brush Honed
Mix 3 Finiture




30x30 12''x12''
Mosaico Tortora 4,7x4,7
Naturale_Matt
Levigato_Polished
Satinato_Brush Honed
Mix 3 Finiture



30x30 12''x12''
Mosaico Beige 4,7x4,7
Naturale_Matt
Levigato_Polished
Satinato_Brush Honed
Mix 3 Finiture



30x30 12''x12''
Mosaico Bianco 4,7x4,7
Naturale_Matt
Levigato_Polished
Satinato_Brush Honed
Mix 3 Finiture



30x30 12''x12''
Mosaico Grigio 4,7x4,7
Naturale_Matt
Levigato_Polished
Satinato_Brush Honed
Mix 3 Finiture

DECORI / DECORS

	 30x30 12''x12'' Mosaico 4,7x4,7 10 mm				 15x30 6''x12'' Pixel 2D rivestimento (wall) 10 mm		 30x30 12''x12'' Contrasti con Tozzetto Oro 10 mm			 30x30 12''x12'' Contrasti con Tozzetto Piombo 10 mm		
	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	MIX POL/MATT/FLAM	BRUSH HONED	MIX POL/MATT/FLAM	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	POLISHED	MATT	BRUSH HONED
PURO	72621 P 20	72618 P 14	66413 P 18	72624 P 18	66408 P 30	72638 P 30	72635 P 45	72632 P 40	66403 P 40	-	-	-
TORTORA	73727 P 20	73725 P 14	66414 P 18	73729 P 18	66409 P 30	73735 P 30	73733 P 45	73731 P 40	66404 P 40	-	-	-
BEIGE	73726 P 20	73724 P 14	66410 P 18	73728 P 18	66405 P 30	73734 P 30	73732 P 45	73730 P 40	66400 P 40	-	-	-
BIANCO	72619 P 20	72616 P 14	66411 P 18	72622 P 18	66406 P 30	72636 P 30	-	-	-	72633 P 45	72629 P 40	66401 P 40
GRIGIO	72620 P 20	72617 P 14	66412 P 18	72623 P 18	66407 P 30	72637 P 30	-	-	-	72634 P 45	72631 P 40	66402 P 40
PZ x BOX	6	6	6	6	8	8	6	6	6	6	6	6
MQ x BOX	0,54	0,54	0,54	0,54	0,36	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
KG x BOX	10,20	10,20	10,20	10,20	8,00	8,00	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
BOX x PL	60	60	60	60	30	30	60	60	60	60	60	60
MQ x PL	32,40	32,40	32,40	32,40	10,80	10,80	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
KG x PL	612	612	612	612	240	240	612	612	612	612	612	612

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS

	 4,8x120 1.9''x48'' Battiscopa Rect 10 mm		 4,8x60 1.9''x24'' Battiscala Dx Rect 10 mm		 4,8x60 1.9''x24'' Battiscala Sx Rect 10 mm		 33x120 13''x48'' Gradino Costa Retta Rect 10 mm		 33x120 13''x48'' Ang. Sx Grad.C.Retta Rect 10 mm		 33x120 13''x48'' Ang. Dx Grad.C.Retta Rect 10 mm	
	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT
PURO	72675 L 20	72672 L 16	72666 S 24	72660 S 19	72669 S 24	72663 S 19	72641 P 210	66353 P 160	72648 P 290	66363 P 270	72645 P 290	66358 P 270
TORTORA	73745 L 20	73743 L 16	73753 S 24	73749 S 19	73751 S 24	73747 S 19	73759 P 210	66354 P 160	73761 P 290	66364 P 270	73763 P 290	66359 P 270
BEIGE	73744 L 20	73742 L 16	73752 S 24	73748 S 19	73750 S 24	73746 S 19	73758 P 210	66350 P 160	73760 P 290	66360 P 270	73762 P 290	66355 P 270
BIANCO	72673 L 20	72670 L 16	72664 S 24	72658 S 19	72667 S 24	72661 S 19	72639 P 210	66351 P 160	72646 P 290	66361 P 270	72642 P 290	66356 P 270
GRIGIO	72674 L 20	72671 L 16	72665 S 24	72659 S 19	72668 S 24	72662 S 19	72640 P 210	66352 P 160	72647 P 290	66362 P 270	72644 P 290	66357 P 270
PZ x BOX	6	6	20	20	20	20	2	2	1	1	1	1
MQ x BOX	7,20 ml	7,20 ml	10 set	10 set	10 set	10 set	2 pz	2 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
KG x BOX	7,00	7,00	15,00	15,00	15,00	15,00	21,00	21,00	20,20	20,20	20,20	20,20
BOX x PL	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MQ x PL	21,60	21,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KG x PL	420	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LEGENDA / LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

INDICAZIONI DI POSA

POSA CON DISTANZIATORI LIVELLANTI (CUNEI)

PER LA POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI MEDIANTE FORMATI CON LATO SUPERIORE A 60 CM, CERDOMUS RACCOMANDA L'UTILIZZO DI DISTANZIATORI LIVELLANTI CHE CONSENTONO DI RENDERE PERFETTAMENTE PLANARE LA SUPERFICIE, MANTENERE LA POSIZIONE DESIDERATA DI OGNI PIASTRELLA RIDUCENDO I TEMPI DI POSA.

LAYING WITH LEVELING SPACERS (WEDGES)

To lay floors and wall coverings using formats with sides greater than 60 cm, Cerdomus recommends the use of leveling spacers that allow the surface to be perfectly flat, keeping each tile in place and reducing laying time.

POSE AVEC CROISILLONS AUTONIVELANTS (CALES)

Pour la pose de sols et revêtements dont les formats ont un côté supérieur à 60 cm, Cerdomus recommande l'utilisation de croisillons autonivelants qui permettent d'obtenir une surface parfaitement plane, de maintenir la position de chaque carreau tout en réduisant les temps de pose.

VERLEGUNG MIT NIVELLIERENDEN ABSTANDHALTERN (KEILEN)

Zur Verlegung von Fliesen auf Böden und an Wänden mit einer Seitenlänge von über 60 cm empfiehlt Cerdomus die Verwendung von nivellierenden Abstandhaltern, die dafür sorgen, dass die Oberfläche perfekt eben ist, um die gewünschte Position jeder Fliese aufrecht zu erhalten und die Verlegedauer zu reduzieren.



SUGGERIMENTI DI POSA

SI CONSIGLIA DI POSARE IL MATERIALE PRELEVANDOLO ALTERNATIVAMENTE DA SCATOLE DIVERSE, STENDERE A TERRA 4 MQ DI PRODOTTO PER CONTROLLARE L'EFFETTO D'INSIEME. LA STONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO È UNA CARATTERISTICA PECULIARE DELLO STESSO. PER LA POSA SI CONSIGLIA UNA FUGA DI 2 MM E L'UTILIZZO DI DISTANZIATORI LIVELLANTI. PER I PRODOTTI LEVIGATI SI RACCOMANDA LA MASSIMA CAUTELA NELLE OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE E POSA. A POSA EFFETTUATA SI CONSIGLIA DI PROTEGGERE LA PAVIMENTAZIONE FINO ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI DI CANTIERE. I PRODOTTI CON SUPERFICIE LEVIGATA O SATINATA POTREBBERO, CON IL TEMPO, SUBIRE DELLE MINIME VARIAZIONI DI COLORE E LUCENTENZA, CONFERENDO AL PRODOTTO UNA CARATTERISTICA DI INVECCHIAMENTO NATURALE.

LAYING TIPS

We recommend laying tiles taking them alternately from different boxes, spreading them across 4 square meters on the ground to check the overall effect; shade variation is a special tile feature. During laying, we recommend a 2 mm grout joint and the use of leveling spacers. For smoothed tiles, we recommend exercising caution in handling and laying operations. Once laid, we recommend protecting the floor until all other construction work is completed. Tiles with smooth or satin surface may, with time, undergo slight variations in color and gloss, which give them a natural distressed look.

SUGGESTIONS DE POSE

Il est conseillé de poser le matériau en le prenant alternativement dans plusieurs boîtes différentes ; étendre 4 m2 de produit sur le sol pour contrôler l'effet d'ensemble. La multiplicité de tons du produit est l'une de ses caractéristiques. Lors de la pose, un joint de 2 mm est conseillé ainsi que l'utilisation de croisillons autonivelants. Pour les produits polis, la plus grande prudence est recommandée au moment de la manutention et de la pose. La pose terminée, il est conseillé de protéger le sol jusqu'à la fin des travaux du chantier. Avec le temps, les produits à surface polie ou satinée pourraient subir de petites variations de couleur et d'éclat, en conférant au produit une caractéristique de vieillissement naturel.

TIPPS FÜR DAS VERLEGEN

Es empfiehlt sich das Material beim Verlegen abwechselnd aus verschiedenen Schachteln zu entnehmen und dabei am Boden 4 Quadratmeter des Produkts aufzulegen, um die Wirkung kontrollieren zu können. Die Nuancierung des Produkts ist eine spezielle Eigenschaft. Für die Verlegung raten wir zu einer Fuge von 2 mm und zur Verwendung nivellierender Abstandhalter. Für geschliffene Produkte ist maximale Sorgfalt bei der Fortbewegung und der Verlegung erforderlich. Nach dem Verlegen sollte der Boden bis zum Abschluss der Bauarbeiten geschützt werden. Die Produkte mit polierter oder satinierter Oberfläche können im Lauf der Zeit minimale Veränderungen an Farbe und Glanz erfahren, was dem Produkt den Eindruck einer natürlichen Alterung verleiht.

CARATTERISTICHE TECNICHE PULPIS Technical characteristics Caractéristiques techniques Technische Eigenschaften	VALORI TIPICI Typical values Valeurs typiques Typische Werte	VALORI LIMITE PREVISTI Expected limit values Valeurs limites prévues Erwartete Grenzwerte
SPESORE mm. 10 - thickness 0.4" - Epaisseur - Stärke		
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water Absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme UNI EN ISO 10545-03	<= 0,5%	<= 0,5% UNI EN 14411 G
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance aux chocs - Bruchlast UNI EN ISO 10545-04	>1300 N	1300 N min UNI EN 14411 G
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit UNI EN ISO 10545-04	>35N/mm ²	35 N/mm ² min UNI EN 14411 G
RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance - Résistance aux chocs - Stoßfestigkeit UNI EN ISO 10545-05	COEFFICIENTE DI RESTITUZIONE e> 0,87 Restitution coefficient Coefficient de restitution Restitutionskoeffizient	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode UNI EN 14411 G
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde - Tiefenabriebfestigkeit UNI EN ISO 10545-06	<= 175 mm ³	175 mm ³ max UNI EN 14411 G
DILATAZIONE TERMICA LINEARE Linear thermal expansion - Dilatation thermique linéaire - Thermische Dilatation UNI EN ISO 10545-08	6,4 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode UNI EN 14411 G
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance - Résistance aux chocs thermiques - Temperaturwechselbeständigkeit UNI EN ISO 10545-09	RESISTE Resistant Résistant Beständig	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode UNI EN 14411 G
DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ Determination of moisture expansion - Détermination de la dilatation à l'humidité - Ausdehnung auf Grund von Feuchtigkeit UNI EN ISO 10545-10	0,1%	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode UNI EN 14411 G
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit UNI EN ISO 10545-12	RESISTE Resistant Résistant Beständig	RICHIESTA Required - Requisite - Gefordert UNI EN 14411 G
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance - Résistance chimique - Chemische Beständigkeit UNI EN ISO 10545-13	MATT BOCC GRIP A LC - HC A LA - HA	UB Min. - UNI EN 14411 G Da ULA a ULC da UHA a UHC From ULA to ULC from UHA to UHC De ULA à ULC de UHA à UHC Von ULA auf ULC von UHA auf UHC
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit UNI EN ISO 10545-14	MATT BOCC GRIP CLASSE 4 CLASSE 4	Classe 3 min Class 3 min Categorie 3 min Klasse 3 min UNI EN 14411 G
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance - Résistance au glissement - Rutschfestigkeit DIN 51130	MATT BOCC GRIP R 10 R 11	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 auf R13 BGR 181
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot - Résistance au glissement pieds nus - Rutschfestigkeit fuer den Barfußbereich DIN 51097	MATT BOCC GRIP A+B A+B+C	Da A a C From A to C De A à C Von A auf C GUV 26.17
DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO STATICO Static coefficient of friction C.O.F. - Calcul du coefficient de frottement statique sec mouillé - Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung ASTM C 1028	MATT BOCC GRIP DRY 0,69 DRY 0,79	WET 0,78 WET 0,66
DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO Dynamic coefficient of friction D.C.O.F. - Calcul du coefficient de frottement dynamique sec mouillé - Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung	MATT BOCC GRIP WET 0,54 WET 0,79	
STONALIZZAZIONE Shade Variation - Dénuancement - Farbspiel	V3	V1 Uniforme - Uniform - Uniforme - Gleichmäßig V2 Leggera - Light - Légère - Leicht V3 Media - Medium - Moyenne - Mittel V4 Alta - High - Haute - Hoch

IT

I prodotti Cerdomus S.r.l. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo Cerdomus S.r.l. hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti.

Cerdomus S.r.l. ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà. Le foto e le descrizioni dei prodotti di Cerdomus riportate sui cataloghi e sugli altri materiali pubblicitari sono puramente illustrative. I colori e le caratteristiche estetiche, pur essendo quanto più fedeli possibile, dipendono dai processi di stampa di volta in volta adottati. Inoltre successivamente alla pubblicazione dei materiali pubblicitari il processo produttivo potrebbe subire variazioni o aggiustamenti tecnologici tali da incidere sull'estetica del prodotto, dando origine a lievi variazioni cromatiche o di grafica. Il prodotto potrebbe pertanto presentare delle differenze rispetto a quanto mostrato o descritto nei materiali pubblicitari di Cerdomus.

FR

Les produits de Cerdomus S.r.l. sont conformes aux normes actuellement en vigueur. Les indications éventuelles de poids, de mesures, de dimensions, de couleurs, de tonalités et autres informations contenues dans tout le matériel de démonstration de Cerdomus S.r.l. ont un caractère purement indicatif et non contractuel.

Cerdomus S.r.l. est susceptible de modifier les informations techniques contenues dans ce catalogue. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits sont indicatives, dans la mesure où elles ne peuvent être reproduites sur du papier imprimé avec une fidélité absolue.

Les photos et les descriptions des produits Cerdomus présentes dans les catalogues et sur les autres supports publicitaires sont strictement à titre d'illustration. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques, bien qu'étant le plus fidèles possible, dépendent des procédés d'impression adoptés d'une fois sur l'autre. De plus, après la publication des supports publicitaires, le processus de production pourrait faire l'objet de modifications ou d'ajustements technologiques tels qu'ils pourraient avoir une incidence sur l'esthétique du produit, donnant lieu à de légères variations chromatiques ou graphiques. Le produit pourrait également présenter des différences par rapport aux photos ou descriptions contenues dans les supports publicitaires de Cerdomus.

**IT**

I prodotti Cerdomus rispondono a diversi requisiti dello standard LEED (Leadership in Energy & Environmental Design): un sistema di parametri per l'edilizia sostenibile che indica l'efficienza ambientale ed energetica degli edifici. Si tratta di un sistema di rating per lo sviluppo di edifici verdi. Il Leed attribuisce crediti per ciascuno dei requisiti di sostenibilità. Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione dell'edificio.

FR

Les produits Cerdomus répondent aux différentes exigences du LEED (Leadership in Energy & Environmental Design): un système de paramètres pour la construction durable qui indique l'efficience environnementale et énergétique des bâtiments. Il s'agit d'un système d'évaluation pour le développement de bâtiments verts. Le Leed attribue des crédits pour chaque exigence de durabilité. Le niveau de certification d'un bâtiment dépend de la somme des crédits.

**IT**

I prodotti Cerdomus contribuiscono ai crediti Leed per l'utilizzo di una percentuale di materiale riciclato superiore al 40% e rientrando nella classificazione dei materiali a bassa emissione di sostanze organiche volatili (VOC). I colori più chiari delle collezioni Cerdomus sono inoltre in grado di ridurre al minimo gli effetti sul microclima di pavimentazioni, rivestimenti e coperture esterne (effetto isola di calore), in quanto dotati di un idoneo indice di riflettanza solare.

FR

Les produits Cerdomus contribuent aux crédits Leed grâce à l'utilisation d'un pourcentage de matériau recyclé supérieur à 40% et rentrant dans la classification des matériaux à faible émission de composés organiques volatils (COV). Les couleurs plus claires des collections Cerdomus sont également en mesure de réduire au minimum les effets sur le microclimat des carrelages, revêtements et couvertures externes (effet d'isolation contre la chaleur), car elles possèdent un indice de réflectance solaire approprié.

EN

Cerdomus S.r.l. products comply with the standards in force at present. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades any other data contained in the Cerdomus S.r.l. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding.

Cerdomus S.r.l. reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to faithfully reproduce them on paper. The photos and descriptions of Cerdomus products shown in the catalogues and other advertising materials are to be intended for illustration purposes. Colours and aesthetic characteristics, though aiming to be as faithful as possible, depend on the printing processes adopted from time to time. Furthermore, following the publication of advertising materials, production processes may undergo changes or technological adjustments, such as to affect the aesthetics of the product, thus giving rise to mild colour or pattern variations. The product may therefore show differences from what is shown or described in Cerdomus advertising materials.

DE

Die Cerdomus S.r.l. Produkte erfüllen die derzeit geltenden Vorschriften. Angaben, die im gesamten Anschauungsmaterial von Cerdomus S.r.l. zu Gewichten, Maßwerten, Größen, Farben, Farbönen oder sonstigen Daten gemacht werden, haben rein informativen Charakter und sind unverbindlich. Cerdomus S.r.l. behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog aufgeführten technischen Daten zu ändern. Die Farben und optischen Eigenschaften der Produkte haben rein informativen Charakter, weil sie nicht völlig originalgetreu auf bedrucktem Papier wiedergegeben werden können.

Die in den Katalogen und sonstigen Werbematerialien enthaltenen Fotos und Beschreibungen der Cerdomus Produkte dienen reinen Anschauungszwecken. Die Farben und optischen Eigenschaften sind zwar so originalgetreu wie möglich wiedergegeben, hängen aber von den jeweils verwendeten Druckverfahren ab. Außerdem ist es möglich, dass der Fertigungsprozess nach der Veröffentlichung der Werbematerialien Änderungen oder technische Anpassungen erfährt, die sich auf die optischen Merkmale des Produktes auswirken und somit zu leichten farblichen oder grafischen Abweichungen führen. Das Produkt könnte demzufolge Unterschiede zu dem aufweisen, was in den Werbematerialien von Cerdomus dargestellt oder beschrieben ist.

EN

Cerdomus products meet different requirements of the LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) standard: a set of sustainable building requirements which rank the energy and environmental efficiency of buildings. Effectively, it's a ratings system for green buildings. Under the LEED system, points are awarded for each sustainability requirement which is met. The point score determines the degree of certification awarded to the building.

DE


Die Produkte von Cerdomus entsprechen den verschiedenen Anforderungen des LEED Standards (Leadership in Energy & Environmental Design): Dieses Parametersystem für nachhaltiges Bauen benennt die Umwelt- und Energieeffizienz von Gebäuden. Es handelt sich um ein Rating-System für die Entwicklung "grüner" Gebäude. Leed vergibt Punkte für jede Nachhaltigkeitsanforderung. Aus der Summe der Punkte ergibt sich die Zertifizierungsstufe des Gebäudes.

EN

Cerdomus products contribute to earn LEED points since they contain over 40% of recycled materials and fall within the class of materials that emit a low amount of volatile organic compounds (VOCs). Light-coloured Cerdomus collections also minimise the impact on the microclimate of floors, tiling and external roofs (heat island effect) since they show a suitable solar reflectance index.

DE

Die Produkte von Cerdomus tragen zu den Leed-Punkten durch die Verwendung eines Anteils von über 40% an Recyclingmaterial bei. Sie fallen unter die Klassifizierung von Materialien mit geringen Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC). Die hellsten Farben der Kollektionen von Cerdomus können außerdem die Wirkungen auf das Mikroklima von Fußböden, Wandverkleidungen und Dächern reduzieren (Wärmeinseleffekt), da sie einen entsprechenden Index des Reflexionsvermögens (SRI) besitzen.



Cerdomus s.r.l.

Via Emilia Ponente 1000
48014 Castel Bolognese
Ravenna Italy
tel 0039 0546 652111
fax 0039 0546 50010
www.cerdomus.com
info@cerdomus.com

 made in cerdomus



Ceramics of Italy

