

Gruppo Bia UNI EN 14411_G

RECTIFIED OUTDOOR 60x60 - 30x60 - 30x30 - 15x15
RECTIFIED INDOOR 60x60 - 30x60 - 15x60

gres porcellanato - rettificato monocalibro / porcelain stoneware - rectified monocaliber / feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame émaillé - rectifié monocalibre / gres porcelánico - rectificado monocallibre / керамогранит - ректифицированный монокалиберный

OUTDOOR 20x40 - 20x20

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

Stoneway_Barge Antica

60x60 30x60 30x30 20x40 20x20 15x60 15x15



R11	R9	B	C	PENDULUM pTV > 36	PENDULUM classe 3	PENDULUM classe 1	BCR μ > 0,40	≤ 175 mm ³
rett. outdoor outdoor	rett. indoor	outdoor	rett. outdoor	rett. outdoor outdoor	rett. outdoor outdoor	rett. indoor	rett. outdoor outdoor	rett. outdoor outdoor



R3PE Stoneway_Barge Bianco rettificato 60x60
R3PH Stoneway_Barge Bianco rettificato 30x60
R3PP Stoneway_Barge Bianco rettificato 30x30

gres porcellanato

Stoneway_Barge Antica







60x60 30x60 30x30 20x40 20x20 15x60 15x15



H
G Indoor

H
G Indoor

H
G Indoor



R3PE Stoneway_Barge Bianco outdoor rettificato
R3NY Stoneway_Barge Bianco indoor rettificato

R3PH Stoneway_Barge Bianco outdoor rettificato
R3PA Stoneway_Barge Bianco indoor rettificato

R3PF Stoneway_Barge Beige outdoor rettificato
R3NZ Stoneway_Barge Beige indoor rettificato

R3PJ Stoneway_Barge Beige outdoor rettificato
R3PC Stoneway_Barge Beige indoor rettificato

R3PD Stoneway_Barge Grigio outdoor rettificato
R3NX Stoneway_Barge Grigio indoor rettificato

R3PG Stoneway_Barge Grigio outdoor rettificato
R3P4 Stoneway_Barge Grigio indoor rettificato



R4FF Stoneway_Barge Bianco indoor rettificato

R3PS Stoneway_Barge Bianco outdoor rettificato

R4FH Stoneway_Barge Beige indoor rettificato

R3PT Stoneway_Barge Beige outdoor rettificato

R4FG Stoneway_Barge Grigio indoor rettificato

R3PR Stoneway_Barge Grigio outdoor rettificato



R45Y Stoneway_Barge Bianco outdoor

R3PP Stoneway_Barge Bianco outdoor rettificato

R45Z Stoneway_Barge Beige outdoor

R3PQ Stoneway_Barge Beige outdoor rettificato

R465 Stoneway_Barge Grigio outdoor

R3PN Stoneway_Barge Grigio outdoor rettificato



R45V Stoneway_Barge Bianco outdoor

R45W Stoneway_Barge Beige outdoor

R45X Stoneway_Barge Grigio outdoor



R3QC Stoneway_Barge Mosaico Bianco
30x30

R3QD Stoneway_Barge Mosaico Beige
30x30

R3QA Stoneway_Barge Mosaico Grigio
30x30

RECTIFIED OUTDOOR 60x60 - 30x60 - 30x30 - 15x15
RECTIFIED INDOOR 60x60 - 30x60 - 15x60

gres porcellanato - rettificato monocallibro / porcelain stoneware - rectified monocallibro / feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame émaillé - rectifié monocallibro / gres porcelánico - rectificado monocallibro / керамогранит - ректифицированный монокалиберный

OUTDOOR 20x40 - 20x20

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит



Stoneway_Barge Antica

60x60 30x60 30x30 20x40 20x20 15x60 15x15

tech info



Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro
Mosaic mesh - mounted on fibreglass
Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik
Mosaïque montée sur filet en fibre de verre
Mosaico emmallado sobre fibra de vidrio
Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo
Skirting cut from plain tile
Aus Grundfliese geschnittener Sockel
Plinthe obtenue par découpe du fond
Rodapié obtenido mediante corte del fondo
Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

**

Righe incise con becco civetta smaltato (pag. 350)
Scored stripes with glazed coved edge (page 350)
Randstein mit eingefrästen Rillen und glasiertem Halbrundstab (S. 350)
Bandes gravées avec bord rond émaillé (page 350)
Rayas grabadas con canto romo esmaltado (pág. 350)
С нарезными полосками и глазурированным закругленным краем (стр. 350)

Assemblato (pag. 350) / Two-piece L-tile (page 350) / Randstein zweiteilig (S. 350) / Assemblé (page 350) / Montado (pág. 350) / Собранная (стр. 350)

I formati 60x60 e 30x60 rettificati sono modulari se posati con fuga 2 mm. / The 60x60 and 30x60 rectified sizes can be used in modular combinations if laid with 2 mm joint. / Die rektifizierten Formate 60x60 und 30x60 sind bei Verlegung mit 2-mm-Fuge modular. / Les formats 60x60 et 30x60 rectifiés peuvent se combiner s'ils sont posés avec un joint de 2 mm. / Los formatos de 60 x 60 y de 30 x 60 rectificados son modulares si se colocan dejando juntas de 2 mm. / Обрезные форматы 60x60 и 30x60 могут укладываться модульно со швом 2 мм.



Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material. / Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Неоднородные изменения на разных плитках. Каждая плитка может полностью отличаться по виду поверхности и цвету от другой. Перед отбором материала рекомендуется посмотреть цветовую гамму.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.* 7x60	BT.B.C.* indoor 7x60	SC.B.C.** 30x60
Stoneway_Barge Bianco	R3PV	R46Q	R3PY
Stoneway_Barge Beige	R3PW	R46R	R3PZ
Stoneway_Barge Grigio	R3PU	R46S	R3PX

	E. ELLE *** 15x60	E. ELLE *** 20x40
Stoneway_Barge Bianco	R3QF	R46B
Stoneway_Barge Beige	R3QG	R46A
Stoneway_Barge Grigio	R3QE	R46C

Stoneway_Barge Bianco	R3QF	R46B
Stoneway_Barge Beige	R3QG	R46A
Stoneway_Barge Grigio	R3QE	R46C

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boite / Caja / Коробки	Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон
	M ² KG	M ² KG # mm

fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка						
60x60 outdoor rett.	3	1,08	22,88	40	43,20	915,55
60x60 indoor rett.	3	1,08	23,00	40	43,20	956,00
30x60 outdoor rett.	5	0,90	20,50	48	43,20	984,27
30x60 indoor rett.	5	0,90	18,00	48	43,20	895,00
30x30 outdoor rett.	12	1,08	24,60	40	43,20	984,27
20x40 outdoor	13	1,04	19,77	54	56,16	1067,88
20x20 outdoor	26	1,04	19,07	54	56,16	1029,54
15x60 indoor rett.	8	0,72	15,73	64	46,08	1006,94
15x15 outdoor rett.	27	0,60	13,11	80	48,60	1048,80

decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры						
30x30 mosaico	4	0,36	7,29	80	28,80	583,67

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия						
30x60 SC.B.C.	5	0,90	22,01			
20x40 E. ELLE	6	0,48	11,35			
15x60 E. ELLE	4	0,36	5,44			
7x60 BT.B.C.	14	8,40 ml	14,73			10,5

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza $\geq 1,5\%$ sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of $\geq 1,5\%$ on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles $\geq 1,5\%$ auf der Trittlfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison $\geq 1,5\%$ sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente $\geq 1,5\%$ en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон $\geq 1,5\%$ на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.