

RE

RE
SO
RE

re_micron
re_colour



RECOGNITION

INDEX

INTRO

2-3



COMMERCIAL

4-13



RESIDENTIAL

14-21



TECH&SPECS

22-32



●

Un concentrato tecnologico che si rivolge al mondo dell'architettura e della progettazione e che propone al mercato lastre ceramiche con un tenue movimento superficiale e svariati colori, tra loro coordinabili, secondo le nuove esigenze estetiche.

In totale sono sette le nuove nuance messe a punto secondo la logica dei chiari, dei medi e dei medio scuri e tre le tipologie di superficie: levigato, naturale e bocciardato.

Una linea che ad un'anima forte unisce l'essenzialità e la sobrietà di un corpo quasi ad effetto "tinta unita" di estrema eleganza, pigmentato in superficie che ne enfatizza gli impercettibili tratti materici.

Re_Micron si completa a rivestimento con Re_Colour, una bicottura rettificata con lo stesso calibro del porcellanato, con un look glossy, per ambienti che aspirano al minimalismo più attuale, rivolti alla progettazione più imponente e per questo memorabile.

●

A triumph of technology, it is aimed at the architecture and design sector. The ceramic slabs have a gentle surface movement effect and come in a variety of colours, which can be coordinated, according to new aesthetic requirements.

There are a total of seven new shades, pale, medium and medium-dark. Three surface finishes are available: polished, natural and bush-hammered.

In this line a strong soul meets the basic nature and simplicity of a body that is practically a "solid colour" with extreme elegance. The surface is coloured, emphasising the almost imperceptible features of the material.

Re_Micron is completed with Re_Colour wall tiles. Double fired and rectified with the same caliber, these have a glossy look, for rooms with the most up-to-date minimalist appearance. Ideal for the most imposing and memorable designs.



COMMERCIAL

Il binomio Re_Micron-Re_Colour offre innumerevoli spunti per caratterizzare gli ambienti commerciali, come i luoghi deputati all'ospitalità e gli spazi pubblici, con una eleganza sobria ed essenziale.

The twin-named Re_Micron-Re_Colour collection offers endless opportunities for enhancing retail contexts, such as hospitality and public environments with pure and distinctive elegance.





re_micron dark grey,
grey, greige and white



re_micron dark grey
MK.REM 30DGL



re_micron almond and white
REM 60AL
REM 36W RM
re_colour white
REC WHITE RM
REC DK1 36 RM



re_colour white
REC DK1 36 RM



re_micron almond
REM 60AL



re_micron grey
REM 60G RM
REM RB60G RM
re_colour white, silver
and grey
REC WHITE RM
REC SILVER RM
REC GREY RM



RESIDENTIAL

Toni caldi e soffici, animati da tenui movimenti superficiali, per abitazioni dal respiro confortevole e contemporaneo. E dalla modulazione delle tre superfici un ampio ventaglio di opportunità per assicurare la continuità progettuale e stilistica nei vari spazi della casa.

Soft, warm shades animated by gentle surface textures for homes with a comfortable, contemporary mood. Plus a wide range of opportunities for creating design and style continuity throughout the home thanks to the modulated design of the three different surfaces.



re_micron beige
REM RB36B RM
REM RB60B RM



re_micron beige
REM RB36B RM
REM RB60B RM
REM 60BL



re_micron beige
REM 60BL



re_micron dark grey
 REM 60DG RM
**re_colour white, silver,
 grey and dark grey**
 REC WHITE RM
 REC SILVER RM
 REC GREY RM
 REC DARKGREY RM



re_micron dark grey
 REM 60DG RM
**re_colour white, silver,
 grey and dark grey**
 REC WHITE RM
 REC SILVER RM
 REC GREY RM
 REC DARKGREY RM

re_colour

re_micron

levigato
polished

naturale
natural

bocciardato
bush-hammered rustic



TO



	60x60-24"x24"	30x60-12"x24"	30x30-12"x12"	30x30-12"x12"
	REM 60TO RM	REM 36TO RM	REM 30TO RM	MK.REM 30TO
	REM 60TOL	REM 36TOL		MK.REM 30TOL
	REM RB60TO RM	REM RB36TO RM		

B



	60x60-24"x24"	30x60-12"x24"	30x30-12"x12"	30x30-12"x12"
	REM 60B RM	REM 36B RM	REM 30B RM	MK.REM 30B
	REM 60BL	REM 36BL		MK.REM 30BL
	REM RB60B RM	REM RB36B RM		

A



	60x60-24"x24"	30x60-12"x24"	30x30-12"x12"	30x30-12"x12"
	REM 60A RM	REM 36A RM	REM 30A RM	MK.REM 30A
	REM 60AL	REM 36AL		MK.REM 30AL
	REM RB60A RM	REM RB36A RM		

W



	60x60-24"x24"	30x60-12"x24"	30x30-12"x12"	30x30-12"x12"
	REM 60W RM	REM 36W RM	REM 30W RM	MK.REM 30W
	REM 60WL	REM 36WL		MK.REM 30WL
	REM RB60W RM	REM RB36W RM		

GB



	60x60-24"x24"	30x60-12"x24"	30x30-12"x12"	30x30-12"x12"
	REM 60GB RM	REM 36GB RM	REM 30GB RM	MK.REM 30GB
	REM 60GBL	REM 36GBL		MK.REM 30GBL
	REM RB60GB RM	REM RB36GB RM		

G



	60x60-24"x24"	30x60-12"x24"	30x30-12"x12"	30x30-12"x12"
	REM 60G RM	REM 36G RM	REM 30G RM	MK.REM 30G
	REM 60GL	REM 36GL		MK.REM 30GL
	REM RB60G RM	REM RB36G RM		

DG



	60x60-24"x24"	30x60-12"x24"	30x30-12"x12"	30x30-12"x12"
	REM 60DG RM	REM 36DG RM	REM 30DG RM	MK.REM 30DG
	REM 60DGL	REM 36DGL		MK.REM 30DGL
	REM RB60DG RM	REM RB36DG RM		


PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

	6X60-2.4"X24" △	30X60-12"X24" △		6X60-2.4"X24" △		30X60-12"X24" △
TO	REM BT60TO	REM S60TO	TO	REM BT60TOL	TO	REM S RB60TO
B	REM BT60B	REM S60B	B	REM BT60BL	B	REM S RB60B
A	REM BT60A	REM S60A	A	REM BT60AL	A	REM S RB60A
W	REM BT60W	REM S60W	W	REM BT60WL	W	REM S RB60W
GB	REM BT60GB	REM S60GB	GB	REM BT60GBL	GB	REM S RB60GB
G	REM BT60G	REM S60G	G	REM BT60GL	G	REM S RB60G
DG	REM BT60DG	REM S60DG	DG	REM BT60DGL	DG	REM S RB60DG

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) average value
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				
REM	R9	A	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>35	1	0.50
REM RB	R11	A+B	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>45	3	0.62

Taupe **Ecrú** **Almond** **White** **Silver** **Grey** **Dark grey**



30X60-12"X24"

- Taupe
- Ecrú
- Almond
- White



REC TAUPE RM
REC ECRU RM
REC ALMOND RM
REC WHITE RM



30X60-12"X24"


- Silver
- Grey
- Dark grey

REC SILVER RM
REC GREY RM
REC DARKGREY RM



REC DK1 36 RM △
30X60-12"X24"












REC L1 1.5X60 △
1,5X60-0.6"X24"



REC DK2 36 RM △
30X60-12"X24"

REC L2 1.5X60 △
1,5X60-0.6"X24"

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO
 TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE
 UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bia (appendice G)

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min./ 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N	SPESSORE* THICKNESS*
			8,5 mm* 2500 N*
			12 mm* 5000 N*
		SPESSORE - THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N	14 mm* 6500 N*
			20 mm** 11000 N**
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 140 mm ³
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE () LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		GL min. UB	GL min. UB
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	GL DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	GL DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	min. 3
 STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION	CONFORME COMPLIANT

*SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20X20 - THICKNESSES REFERRED TO 20X20 SIZE

**SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 - THICKNESSES REFERRED TO 60X60 SIZE

CARATTERISTICHE TECNICHE BICOTTURA
 DOUBLE FIRING TECHNICAL SPECIFICATIONS
 UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIII (appendice L)

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO L.1 PROSPECT L.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	> 10%	> 10%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		PESSORE - THICKNESS > 7,5 mm: min. 12 N/mm ²	> 17 N/mm ²
	ISO 10545-4	PESSORE - THICKNESS ≤ 7,5 mm: min. 15 N/mm ²	
		PESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 600 N	
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		PESSORE - THICKNESS < 7,5 mm: min. 200 N	CONFORME COMPLIANT
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE () LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE	ISO 10545-11	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B . B	min. B . B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	MIN. 3 МИН. 3	MIN. 3 МИН. 3

SIMBOLOGIA

SYMBOLES

INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE



Pavimento
Floor tiles



Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS



Abitazioni
Domestic purpose



Esterni
Outdoor floor



Commerciale leggero
Tiles for light commercial

CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS



Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

STRUTTURA STRUCTURE



Liscio
Flat



Bocciardato
Bush-hammered rustic

FINITURA FINISH



Naturale
Natural



*** Levigato**
Polished

ASPETTO SUPERFICIALE SURFACE LOOK



Opaco
Matt



*** Lucido**
Glossy

STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION



V1

BORDO EDGE



RM Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS



UPEC

* Le superfici con finitura lappata lucida e levigata sono consigliate per qualsiasi tipo di rivestimento e per pavimenti residenziali o per superfici calpestabili che non hanno un diretto collegamento con l'esterno o che hanno accessi protetti da appositi stuoi. Come è noto tutte le superfici lucide subiscono con l'uso un naturale processo di opacizzazione. Nel caso dei materiali in gres porcellanato di Imola questo processo è più lento rispetto a qualsiasi altro materiale naturale lavorato a lucido come marmo, pietra, granito. Surfaces with a honed and polished gloss finish are recommended for any kind of wall tile, residential floor or floors that are not directly connected with the outdoors or whose entrances are protected by mats. As is well known, all gloss surfaces naturally lose their shine over time. With Imola porcelain stoneware this process is slower than other honed natural materials like marble, granite or stone.



imolaceramica.it

A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749