

DESCRIPTION ET USAGE

DESCRIPTION and INTENDED USE

Format / Shape	Hexagonal	
Epaisseur / Thickness	3,8 mm	
Joint / Grout	1,3	
Poids au m ² Weight per sqm	7,2 Kg	

	Intérieur Interior	Extérieur Exterior
Mur / Wall	●	●
Sol / Floor	●	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL CHARACTERISTICS

NORMES

Norme ISO 10545-2 (EN 98)

Dimensions / dimensions

Longueur / Length:	28 mm ± 0,2
Largeur / Width	25,2 mm ± 0,2
Epaisseur / Thickness	3,8 mm ± 0,1

Norme ISO 10545-3 (EN 99)

Absorption d'eau Water absorption	< 0,1 %
--------------------------------------	---------

Norme ISO 10545-4 (EN 100)

Résistance à la flexion Modulus of rupture	> 60 N/mm ²
---	------------------------

Norme ISO 10545-6 (EN 154)

Résistance à l'abrasion Resistance to abrasion	PEI 1 à 4 selon coloris
---	----------------------------

Norme ISO 10545-8 (EN 103)

Dilatation thermique Thermal expansion	92 x 10 ⁻⁷
---	-----------------------

Norme ISO 10545-9 (EN 104)

Résistance aux chocs thermiques Thermal shock resistance	Excellente Excellent
---	-------------------------

Norme ISO 10545-11 (EN 105)

Résistance au tressillage Crazing resistance	Excellente Excellent
---	-------------------------

Norme ISO 10545-12 (EN 202)

Résistance au gel Frost resistance	Ingelif Not subject to freezing
---------------------------------------	------------------------------------

Norme ISO 10545-13 (EN 122)

Résistance chimique Chemical resistance	Inaltérable sauf HF Stable except HF
--	---

Norme ISO 10545-14 (EN 122)

Résistance taches Resistance to stains	Inaltérable sauf HF Stable except HF
---	---

DIN 51094

Résistance au UV Resistance to UV light	Inaltérable Stable
--	-----------------------

CONDITIONNEMENT / PACKAGING

Plaque / Sheet

Dimensions X	31,8 cm
	32,1 cm
M ² / Sqm	0,102 m ²

Carton / Carton

Plaque / Sheet	12
Surface	1,224 m ²
Poids brut Gross Weight	9,2 kg

Palette / Pallet

Cartons / Cartons	84
M ² / Sqm	102,816 m ²
Poids brut Gross Weight	786 kg

Trame fibre de verre collée au verso / Fiber glass back mounted mesh

POSE / INSTALLATION

Colle / Glue

environ approximately	1,5	Kg/m ² Kg/Sqm
--------------------------	-----	-----------------------------

Joints / Grout

environ approximately	2	Kg/m ² Kg/Sqm
--------------------------	---	-----------------------------

Éléments de Finition / Trim pieces



demi-pierre à 1 bord droit
straight edge half piece
demi-pierre à 1 bord droit
straight edge half piece